

Verlegeanleitung Bambusparkett massiv

Untergrund: OSB - Platten, Estrich neu, Estrich alt nach Rücksprache mit Kleberhersteller, Gussasphalt mit vorheriger Grundierung

Kleber: Elastischer 1K-PU- Kleber, Auftragsmenge laut Hersteller

Oberfläche: Öl, Öl/Wachs oder Lack, Auftragsmenge laut Hersteller

Der Untergrund muss staubfrei, ölfrei und trocken sein. Je nach Estrich ist eine CM-Messung erforderlich. Bei einer Verlegung auf Fußbodenheizung darf die Oberflächentemperatur 27Grad nicht überschreiten.

Wichtig: Aufheizprotokolle beachten. Das zu verlegende Parkett muss auf Raumtemperatur und Klima gebracht werden, bei 15- 20° Grad Celsius und 50-55% Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit darf nicht unter 50% absinken, da sonst eine deutliche Fugenbildung insbesondere bei Bambus Kopfholz ein zusätzliches reißen der Stäbe auftreten kann, speziell bei Fußbodenheizung. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass aus mindestens vier Paketen gemischt verlegt wird, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen. Die Verklebung hat zwingend mit elastisch eingestellten Klebern zu erfolgen. Die Trockenzeiten der Kleber sind nach Angabe der Hersteller einzuhalten. Der Schliff erfolgt außer bei Bambus Kopfholz, eventuell aber nicht zwingend 60er Korn, aber folgend mit der Körnung 80, 100 und anschließend nach dem Spachteln mit Korn 120. Der letzte Schliff erfolgt mit einer Tellerschleifmaschine. Bei Bambus Kopfholz erfolgt der Schliff 40, 60, 80, 100 Spachteln und abschließend 120. Es ist darauf zu achten, dass der Spachtel auf das Öl oder den Lack abgestimmt ist.

Beim Ölen des Parketts muss die Auftragsmenge des Herstellers eingehalten werden, da das Parkett nicht mehr Öl aufnehmen kann als angegeben. Es sind zwingend die Pflegemittel der Lack/Öl Herstellers einzusetzen.

Der Abstand zu den Wänden darf 12mm nicht unterschreiten.

Nach 8m ist eine Dehnfuge aus Kork oder gleichwertig einzubringen.

Baudehnfugen sind zu übernehmen.

Eine schwimmende Verlegung ist nicht zulässig.

Pflegeanleitungen der Lack/Öl Hersteller sind unbedingt einzuhalten.

IN-PARKEET